

# Commutatore HDMI, 4 in - 1 out



## Articolo **CT2106**

Commutatore 4 ingressi - 1 uscita.  
Permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.

### Applicazioni ed installazioni

È uno switch 4 ingressi HDMI, 1 uscita HDMI, preleva il segnale HDMI da 4 sorgenti (DVR, NVR, DVD, etc) e la distribuisce su unica uscita HDMI.

Può anche essere posizionato alla fine di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI.

### Caratteristiche

- Banda di lavoro 225 MHz
- Versione HDCP compatibile 1.1
- Versione HDMI 1.4
- Risoluzione HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
- Supporto 3D
- Supporto formato colore video 24/30/36 bit color
- Supporto formato audio DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM 7.1 / DTS/Dolby - AC3/DSD
- Massima velocità di banda 2,25 Gbps
- Distanza cavo ingresso ≤ 15m 26 AWG
- Distanza cavo uscita ≤ 25m 26 AWG
- Corrente massima di lavoro 250 mA
- Alimentazione in ingresso AC (50 Hz, 60 Hz), 100-240 V - Uscita: DC 5 V / 1 A
- Temperatura di lavoro -15/+55 °C
- Dimensioni (L x W x H) 178 x 67 x 20 mm
- Peso 220 g

### Connessioni

- 4 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI

### Accessori inclusi

- 1 x alimentatore 5 Vdc / 1 A
- 1 x telecomando

### Punti di forza

- Compatibile decoder Sky
- Selezione della sorgente da visualizzare in uscita tramite telecomando del commutatore

