

DER2WB

DER2WB DERIVATORE WIDEBAND 2 D - ERIVATE -13DB



COD. ARTICOLO
DER2WB

LISTINO
€ 93,60

NOTA TECNICA

Derivatore wideband H/V + TV a 3 ingressi, 3 uscite passanti e 3 derivate con attenuazione -11/-13 dB.

APPLICAZIONI

Utilizzato per poter effettuare un'unica calata con distribuzione delle due polarità Wideband e TV, derivando il segnale in più punti per utilizzare più MSW in cascata WB con distribuzione in orizzontale.

PUNTI DI FORZA

- Compatibili con LNB e multiswitch wideband - Passaggio della DC su tutte le porte - Bassa perdita di passaggio - Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

Numero ingressi	3 (V, H, TER)
Banda satellitare - MHz	290 ÷ 2340
Banda Terrestre - MHz	5 ÷ 862
Numero derivate	3

Numero uscite	3
Perdita derivazione SAT - dB	11
Perdita derivazione TV - dB	13
Perdita passaggio SAT - dB	2
Perdita passaggio TV - dB	2
Passaggio di corrente	Sì, tutte le porte
Perdita di ritorno - dB	12
Temperatura di funzionamento - ° C	-20 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	130 x 130 x 50
Peso - g	250
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 303 372-2