

# RX1BD

## RICEVITORE OTTICO BIDIREZIONALE - E SCR-DISEQC



**COD. ARTICOLO**  
RX1BD

**LISTINO**  
€ 148,90

### NOTA TECNICA

Ricevitore Ottico bidirezionale Full SCR+ Diseqc, autoalimentato.

### APPLICAZIONI

Utile per la distribuzione del Segnale IF-IF satellitari , TV digitali terrestri ,e per i segnali satellitari con il nuovo protocollo SCR , garantendo un alta schermatura e stabilità del segnale SAT-DTT durante la conversione.

### PUNTI DI FORZA

Permette di ricevere i segnale satellitari IF-IF o SCR più il DTT da fibra ottica monomodale in 3a finestra a 1550nm e convertirli in RF per poterli distribuire. Inoltre permette di inviare in 2a finestra a 1310nm i comandi SCR e Diseqc.

### DATI TECNICI

Descrizione	Ricevitore Ottico bidirezionale Full SCR + Diseqc
Lunghezza d'Onda - nm	1310-1550
Livello Potenza Ottica Ingresso - dBm	2 (max.) / -14 (min.)
Frequenze di Uscita RF - MHz	170-2250

Tipo di connettore Fibra	SC/APC
Livello di Uscita RF - dBuV	55 (min.) / 65 (typ.) / 75 (max.)
Livello Potenza Ottica Uscita 1310nm - dBm	-3
Alimentazione - VAC	230
Dimensioni - mm	175x95x50
Quantità per Imballo	1
Quantità per imballo	1