

# B1SM1SB10

SEMIBRETELLA CON 1 F.O. 10MT. - CONN. SC/APC



**COD. ARTICOLO**

B1SM1SB10

**LISTINO**

€ 17,50

## NOTA TECNICA

Semibretella con 1 Fibra Ottica - SM 9/125 G657 A2 900µm diametro esterno 2mm in LSZH Semiloose , Bianco, misure di 10mt. Connettore SC/APC da 1 lato - Protezione teste con Meshwork e pulling con gancio di traino

## APPLICAZIONI

La semibretella viene utilizzata in quei casi in cui l'apparato di conversione RX TV o SAT non sia collocato all'interno del QDSA, in questo caso con la semibretella si posso collegare in modo semplice e veloce l'apparato di conversione RX TV e SAT allo STOA.

## PUNTI DI FORZA

-Diametro sottile 2mm. -La semibretella viene fornita cablata da 1 lato con 1 connettore SC/APC, la testa viene protetta da una guaina termo restringente con relativo gancio di traino realizzato in tessile. -La semibretella è disponibile in metratura da 10mt. avvolta in un raccoglitore di cartone.

## DATI TECNICI

Descrizione	Semibretella con 1 Fibra Ottica
Standard	EN 50173-1:2002, IEC 60794-1
	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)

Fibra Tipo	Single mode SM G657-A2
Diametro fibra	900 um +/- 50 um
Guaina esterna	Poliestere LSZH
Colore Guaina Esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna	2mm ± 0,1mm
Colori fibra	1 bianca
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione	60N
Resistenza max trazione in esercizio	80N
Minimo raggio di curvatura modalità statica	30mm
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica	50mm
Temperatura di installazione	-0 / +70 C
Temperatura di esercizio	-0 / +70 C
Temperatura di stoccaggio	-0 / +70 C
Bobine	10 mt.
Possibilità di metrature a richiesta	NO