**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# OS100PROM-1

OS100PROM-1 PARAB.PROF.100CM A - L.MATTONE1PZ.




**COD. ARTICOLO**
OS100PROM-1

**LISTINO**
€ 395,00

## NOTA TECNICA

**Antenna parabolica OFF SET in alluminio e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione.**

## APPLICAZIONI

**Utile per impianti centralizzati medio - grandi. Utile per installazione in prossimità di mare o laghi, e in zone ventose.**

## PUNTI DI FORZA

**- Riflettore in alluminio verniciato in poliestere anti corrosione**
**- Supporto AZ/EL e LNB premontato in pezzo unico a doppio profilo in acciaio prezincato professionale**
**- Porta feed in alluminio pressofuso**
**- Dadi a farfalla e viti inox.**

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Frequenza di lavoro - GHz | 10,7 ÷ 12,75 |
| Efficienza - % | > 70 |
| Guadagno @ 10,7 GHz - dB | 38,6 |

| | |
|---|---|
| Guadagno @ 11,7 GHz - dB | 39,4 |
| Guadagno @ 12,75 GHz - dB | 40,1 |
| Dimensioni - mm | 980 x 900 |
| Rapporto F/D | 0,66 |
| Ø supporto LNB - mm | 40 |
| Angolo di elevazione - ° | 15° ÷ 57° |
| Ø attacco a palo - mm | 30 ÷ 60 |
| Colore riflettore | Epoxi-Poliester / RAL 7035 mattone |
| Materiale / spessore riflettore - mm | alluminio / 1 |
| Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm | Acciaio zincato verniciato a polveri / 2,3 |
| Resistenza al vento @ 130 km/h - N | 853 |
| Peso riflettore + staffa - kg | 12,5 |
| Quantità imballo | 1 |