

EXT300PWL

EXT300PWL EXTENDER HDMI POWERL - INE 300M E IR



COD. ARTICOLO
EXT300PWL

LISTINO
€ 989,00

NOTA TECNICA

L'extender EXT300PWL consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite rete elettrica fino ad un massimo di 300 metri supportando anche i segnali IR.

APPLICAZIONI

Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale HDMI sulla rete elettrica fino a 300 metri. - Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR. - Porta Loop Out 'HDMI OUT' sul trasmettitore per visualizzare la sorgente su 2 monitor/tv (locale e remoto).
- Abbinamento automatico tra trasmettitore e ricevitore. - Installazione Plug & Play, non richiede nessuna configurazione.

DATI TECNICI

Descrizione	Extender HDMI-Power Line con supporto IR, 300metri
Numero ingressi trasmettitore	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina / Jack 3,5 mm femmina

Numero uscite trasmettitore	2
Tipo di connettore	100-240 VAC Presa 2 poli, HDMI tipo A femmina
.	(Loop Out), Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo uscita - m	300 su rete elettrica (con impianto elettrico
.	in buone condizioni e senza
.	interruttori magnetotermici)
Numero ingressi ricevitore	2
Tipo di connettore	100-240 VAC Presa 2 poli, Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo ingresso - m	300 su rete elettrica (con impianto elettrico
.	in buone condizioni e senza
.	interruttori magnetotermici)
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	148,5 / 10,2
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.2
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Max risoluzione video supportata - Hz	1080p@60
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	Stereo L/R
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - kHz	20 ÷ 60

Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto (soluzione 1:1)
Alimentazione - VAC	100 ÷ 240
Consumo - W	TX: 7,5 , RX: 7
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	RX e TX: 150 x 25 x 93 / 330
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 60 / 0 ÷ 90% (senza condensa)
Temperatura / umidità di stoccaggio - C°	-20 ÷ 70 / 0 ÷ 95% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-Power Line
.	Ricevitore extender Power Line-HDMI
.	Cavo trasmettitore IR
.	Cavo ricevitore IR
.	2 cavi alimentazione 100-240 VAC
.	Manuale d'uso