

EXTWIR

EXTWIR EXTENDER HDMI WIRELESS - 200M CON IR



COD. ARTICOLO
EXTWIR

LISTINO
€ 767,00

NOTA TECNICA

L'extender EXTWIR consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite wireless come sistema di distribuzione punto a punto cioè da un trasmettitore ad un solo ricevitore (Soluzione 1:1) oppure con sistema Punto-Multipunto cioè da un trasmettitore ad un massimo di due ricevitori (Soluzione 1:2).

APPLICAZIONI

Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende un segnale HDMI in Full HD 1080p in Wireless a 5,8 GHz fino a 200 metri in campo libero. - Installazioni più semplici e ordinate, nessun cavo tra trasmettitore e ricevitore. - Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR. - Possibilità di installazioni a parete. - Immune ad interferenze di altri dispositivi wireless 2,4 GHz - Installazione Plug & Play, non richiede nessuna configurazione.

DATI TECNICI

Descrizione	Extender HDMI-Wireless con supporto IR, 200 metri
Numero ingressi trasmettitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina

Numero uscite trasmettitore	2
Tipo di connettore	Wireless / Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo uscita - m	200 wireless a 5 GHz con standard IEEE802.11 a/n
.	(in campo aperto senza ostacoli)
Numero ingressi ricevitore	2
Tipo di connettore	Wireless / Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo ingresso - m	200 wireless a 5 GHz con standard IEEE802.11 a/n
.	(In campo aperto senza ostacoli)
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - Mbps	802.11n, modulazione OFDM: fino a 300
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.2
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenze - GHz	5,470 ÷ 5,725
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Max risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	Stereo L/R
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - kHz	20 ÷ 60
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto (soluzione 1:1)
.	Punto-Multipunto (Soluzione 1:2)
Alimentazione - VDC/A	5 / 2

Consumo - W	TX: <8,5, RX: <5,5
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	RX e TX: 196 x 31 x 137,5 / 531
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	-30 ÷ 70 / 5 ÷ 95% (senza condensa)
Temperatura / umidità di stoccaggio - C°	-40 ÷ 80 / 5 ÷ 95% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-Wireless
.	Ricevitore extender Wireless-HDMI
.	Cavo trasmettitore IR
.	Cavo ricevitore IR
.	2 alimentatori 5 VDC / 2 A
.	Manuale d'uso