

EXT503IR

EXT503IR EXTENDER 503 HDMI LAN - 60M CON IR



COD. ARTICOLO
EXT503IR

LISTINO
€ 199,00

NOTA TECNICA

L'extender EXTLANIR consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite cavo LAN come sistema di distribuzione punto a punto cioè da un trasmettitore ad un solo ricevitore (Soluzione 1:1).

APPLICAZIONI

Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale HDMI su un singolo cavo cat. 5e/6 fino a 60 metri. - Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR. - Installazione ad incasso in scatola 503. - Alimentazione a 5 V sui pannelli frontali da alimentatori esterni o da pannello posteriore via cavo elettrico a due fili.

DATI TECNICI

Descrizione	Extender HDMI-LAN, supporto IR per scat. 503, 60m
Numero ingressi trasmettitore	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina / Jack 3,5 mm femmina
Numero uscite trasmettitore	1

Tipo di connettore	RJ45 femmina
Lunghezza max cavo uscita - m	60 su cat. 5e/6
Numero ingressi ricevitore	1
Tipo di connettore	RJ45 femmina
Lunghezza max cavo ingresso - m	60 su cat 5e/6
Numero uscite ricevitore	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina / Jack 3,5 mm femmina
Larghezza / Velocità di banda - Gbps	6,75
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.2
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Max risoluzione video supportata - Hz	1080p@60
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	Dolby-True HD, DTS-HD Master Audio
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - kHz	38
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto (soluzione 1:1)
Alimentazione - VDC/A	5 / 1
Consumo - W	3 max
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	RX e TX: 70 x 115 x 35 / 130
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	5 ÷ 35 / 5 ÷ 90% (senza condensa)

Temperatura / umidità di stoccaggio - C°	-15 ÷ 55 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-LAN
.	Ricevitore extender LAN-HDMI
.	Cavo trasmettitore IR
.	Cavo ricevitore IR
.	2 alimentatori 5 VDC / 1 A
.	2 clip fissa cavi LAN
.	6 viti di fissaggio
.	Manuale d'uso