

# BFCSCA

BFCSCA BRETELLA 1,5MT.9/125 FC - /PC - SC/APC



## COD. ARTICOLO

BFCSCA

## LISTINO

€ 4,80

## NOTA TECNICA

Bretella 1 Fibra Ottica SM 9/125 G657 A1 900µm, diametro esterno 3mm LSZH Bianco da 1,5 mt. - Connettori su due lati SC/APC a FC/PC.

## APPLICAZIONI

La Bretella viene utilizzata per collegare apparati attivi RX TV e SAT.

## PUNTI DI FORZA

- Bretella professionale ibrida.
- Fibra ottica Single Mode.
- Raggio di curvatura G.657.A1.
- Diametro sottile 3mm.

## DATI TECNICI

|             |   |
|-------------|---|
| Descrizione | Bretella ibrida ottica Single Mode FC/PC - SC/APC |
| Standard    | EN 50173-1:2002, IEC 60794-1                      |
|             | EN 60793-50 (EN 60794-2-50)                       |
| N fibre     | 1   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Fibra Tipo  | Single mode SM G657-A1 |
| Diametro fibra - $\mu\text{m}$                    | 900 +/- 50             |
| Guaina esterna                                    | Poliestere LSZH        |
| Colore Guaina Esterna                             | Giallo                 |
| Dimensioni guaina esterna - mm                    | 2 $\pm$ 0.1            |
| Colori fibra                                      | 1 bianca               |
| Installazione                                     | Interno                |
| Resistenza max trazione in installazione - N      | 60                     |
| Resistenza max trazione in esercizio - N          | 80                     |
| Minimo raggio di curvatura modalit  statica - mm  | 30                     |
| Minimo raggio di curvatura modalit  dinamica - mm | 50                     |
| Temperatura di installazione - C                  | -0 / +70               |
| Temperatura di esercizio - C                      | -0 / +70               |
| Temperatura di stoccaggio - C                     | -0 / +70               |
| Bobine - mt                                       | 1,5                    |