

NCS545-19

MULTISWITCH IN CASCATA 5 INGRE - SSI, 5 USCITE, 4 DERIVATE -19D



COD. ARTICOLO

NCS545-19

LISTINO

€ 18,20

NOTA TECNICA

Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, quattro uscite in derivazione con attenuazione tipica di 19 dB; ad elevato livello d'ingresso Tv e SAT di 115 dBuV

PUNTI DI FORZA

Garantiscono una robustezza e durata nel tempo, elevato disaccoppiamento e livello di ingresso ne fanno un componente ideale in impianti a medie e elevate utenze, realizzati per distribuire segnali Sat analogici e digitali, con miscelazione passiva dei segnali TV includendo la linea di ritorno

DATI TECNICI

Frequenza (MHz)	5 - 2.200
Ingressi SAT	4
Ingresso TV	SI
Uscite passanti SAT	4
Uscita passanti TV	SI
Uscite (5-2.200 MHz)	4

Attenuaz.in derivazione TV in modo passivo (dB)	19
Attenuaz.in derivaz.can.rit.in modo passivo (dB)	19
Attenuazione in derivazione SAT (dB)	19
Attenuazione di passaggio SAT (dB)	2
Attenuazione di passaggio TV (dB)	6
Livello max d'ingresso TV (dBuV)	115
Livello max d'ingresso SAT (dBuV)	115
Livello max uscita TV (dBuV)	115
Livello max uscita SAT (dBuV)	115
Alimentazione LNB (V)	18
Alimentazione pre- amplificatore (V)	18
Commutazione	13/18V 0-22 KHz
Disaccoppiamento tra ingressi e uscite (dB)	> 25
Tipo connettori	F
Dimensioni (mm)	125 x 120 x 40
Quantità per imballo	1 / 6