

# NCS565-26

MULTISWITCH IN CASCATA 5 INGRE - SSI, 5 USCITE, 6 DERIVATE -26D



## COD. ARTICOLO

NCS565-26

## LISTINO

€ 22,00

## NOTA TECNICA

Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, sei uscite in derivazione con attenuazione tipica di 26 dB ad elevato livello d'ingresso Tv e SAT di 115 dBuV

## PUNTI DI FORZA

Garantiscono una robustezza e durata nel tempo, elevato disaccoppiamento e livello di ingresso ne fanno un componente ideale in impianti a medie e elevate utenze, realizzati per distribuire segnali Sat analogici e digitali, con miscelazione passiva dei segnali TV includendo la linea di ritorno

## DATI TECNICI

Frequenza (MHz)	5 - 2.200
Ingressi SAT	4
Ingresso TV	SI
Uscite passanti SAT	4
Uscita passanti TV	SI
Uscite (5-2.200 MHz)	4

Attenuaz.in derivazione TV in modo passivo (dB)	26
Attenuazione in derivazione SAT (dB)	26
Attenuazione di passaggio SAT (dB)	3
Attenuazione di passaggio TV (dB)	4
Livello max d'ingresso TV (dBuV)	115
Livello max d'ingresso SAT (dBuV)	115
Livello max uscita TV (dBuV)	115
Livello max uscita SAT (dBuV)	115
Alimentazione LNB (V)	18
Alimentazione pre- amplificatore (V)	18
Commutazione	13/18V 0-22 KHz
Disaccoppiamento tra ingressi e uscite (dB)	> 25
Tipo connettori	F
Dimensioni (mm)	125X165X40
Quantità per imballo	1 / 6