

SMLSCR4

SMLSCR4 MULTISWITCH 5 IN 4 DER -



COD. ARTICOLO
SMLSCR4

LISTINO
€ 154,00

NOTA TECNICA

Multiswitch TV-SAT con Protocollo SCR con 4 uscite in grado di alimentare fino a 3 decoder SKY o 1 MYSKY + 1 Decoder SKY per ogni uscita TAP. Attivo sul SAT e con miscelazione TV (-20 dB).

APPLICAZIONI

Grazie alla bassa attenuazione di passaggio serie SML è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare, e grazie al suo protocollo SCR la possibilità con un solo cavo per uscita di distribuire il segnale SAT indipendente sino a 3 decoder, per un totale di 12 decoder SCR con un unico prodotto.

PUNTI DI FORZA

Progettato e creato per la distribuzione su un solo cavo dei segnali SAT in protocollo SCR, in grado per ogni uscita di alimentare sino a 3 decoder SCR. Compatibile con le frequenze SCR SKY

DATI TECNICI

Frequenze (MHz)	47-862 / 950-2150
Tipo	SCR Attivo
Ingressi SAT	4 + TV
Uscite passanti SAT	4 + TV

N° derivate TV-SAT	4 uscite (max 12 decoder)
Frequenze pilota SCR (MHz)	1210, 1420, 1680;
Attenuazione in derivazione (dB)	SAT: 0 ; TV: < 24
Attenuazione in passaggio (dB)	SAT: 2 ; TV: 3
Isolamento tra ingressi (dB)	>30
Isolamento tra uscite (dB)	>25
Livello max. ingresso SAT (dB)	91
Assorbimento max. (mA)	180
Alimentazione da ricevitore (Vcc)	12/18
Alimentatore Esterno	PS15-1100 (NON INCLUSO)
Tipo connettori	F
Dimensioni mm	122x158x51
Quantità per imballo	1