

SML44SCR1

MULTISWITCH IN CASCATA A 4 ING - RESSI SAT E 1 DERIVATA SCR



COD. ARTICOLO
 SML44SCR1

LISTINO
 € 26,20

NOTA TECNICA

Multiswitch SAT con Protocollo SCR con un uscita in grado di alimentare fino a 4 decoder SKY o 2 MYSKY. Attivo sul SAT

APPLICAZIONI

Grazie alla bassa attenuazione di passaggio serie SML è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare, e grazie al suo protocollo SCR la possibilità con un solo cavo di distribuire il segnale SAT indipendente sino a 4 decoder.

PUNTI DI FORZA

Di dimensioni ridotte, si installano in scatole ad incasso piccole e consentono la stesura del cavo con curve leggere distribuendo il segnale senza alterare la qualità del segnale stesso. Compatibile con le frequenze SCR SKY - Regolazione di guadagno tramite Trimmer

DATI TECNICI

Frequenze (MHz)	950-2150
Tipo	SCR Attivo
Ingressi SAT	4
Uscite passanti SAT	4

N° derivate SAT	1
Frequenze pilota SCR (MHz)	1210, 1420, 1680, 2040
Attenuazione in derivazione (dB)	+2
Attenuazione in passaggio (dB)	- 1,2
Isolamento tra ingressi (dB)	50
Regolazione di Guadagno (dB)	5/-5
Isolamento tra uscite (dB)	>25
Livello max. ingresso SAT (dB)	88
Assorbimento max. (mA)	100
Alimentazione da ricevitore (Vcc)	12/18
Tipo connettori	F
Dimensioni (mm)	83 X 92 X 24
Quantità per imballo	1/1/6
Quantità per imballo	1