

# TFF310CI

## TRASMODULATORE DVB-T A DVB-T C - ON 2 SLOT CI



### COD. ARTICOLO

TFF310CI

### LISTINO

€ 406,60

### NOTA TECNICA

Trasmodulatore digitale DVB-T a DVB-T con conversione da pacchetto di canali digitali terrestri a pacchetto di canali sempre digitale terrestre, livello d'uscita di 80 dBuV, con connettore RJ-45 per programmazione con PRO201, slot Common Interface

### APPLICAZIONI

Ideale per showrooms, nelle quali vengono utilizzati più monitor e tv e più sorgenti HDMI, dove, attraverso l'uso del telecomando, è possibile controllare le funzioni delle sorgenti e selezionare quella desiderata.

### PUNTI DI FORZA

Questo modulo è in grado di convertire un MUX digitale terrestre contenente canali in chiaro e criptati in un MUX digitale terrestre con un notevole miglioramento dei parametri caratteristici e di qualità del MUX convertito; si può collegare al modulo RCM310 per telecomandare i parametri della modulazione da remoto. Utilizzato come rigeneratore negli impianti dove la ricezione digitale è di bassa qualità, utilizzato soprattutto nei sistemi alberghieri.

### DATI TECNICI

Frequenza di ingresso (Mhz)	47-862
Banda d'uscita	C2-C69
Larghezza di banda (MHz)	DVB-T: 6-7-8 DVB-H: 5-6-7-8

Standard	COFDM
Perdite di passaggio dB	<1,2
Livello max di ingresso dBm	32 a 90
Livello max di uscita dBuV	80 ± 2
Intervallo di guardia	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Elaborazione Dati	EN 300 429
Filtrato dei servizi	Programmabile
Errore di modulazione MER dB	36-40
Spurie di banda (dB)	-60
Frequenza di uscita MHz	47-862
Modulazione	16QAM,32QAM,64QAM,128QAM256QAM
Standard di modulazione	DVB-T
Regolazione livello di uscita dB	15
Merdite mix dB	< 1
Connettori	F
Programmatore	PRO201
Connettore programmazione	RJ-45
Slot Common Interface	SI 1
Massimo assorbimento per modulo A Vdc 5/12/23/32V	800/400/3
Dimensioni	75 x 265 x 150