

TXHDMI

TRASMETTITORE HDMI-LAN 100M IR - /USB/RS232



COD. ARTICOLO
TXHDMI

LISTINO
€ 145,80

NOTA TECNICA

Ricevitore HDbaseT ingresso LAN uscita LAN, derivata HDMI, adatto per estendere il collegamento HDbaseT a più ricevitori collegati in cascata. Installazione plug and play.

APPLICAZIONI

extender punto a punto collegando ricevitore e trasmettitore, oppure come sistema di distribuzione da uno o più trasmettitori a più ricevitori.

PUNTI DI FORZA

- Compatto e facile da installare - Supporto full HD fino a 1080p @ 24 fps - Distanza sino a 100 m con CAT 6 ripetibile 16 volte - compatibile con mouse e tastiere USB

DATI TECNICI

Descrizione	Trasmettitore HDbaseT
Ingressi	HDMI
Uscite	HDbaseT
Derivata	HDMI

Conforme Protocollo HDCP	SI
Distanza massima trasmissione segnale:	trasmissione fino a 100m con un singolo cavo
Formati supportati:	Supporto full HD fino a 1080p @ 24 fps
Funzioni supportate:	USB 2.0 e RS232 e IR
Frequenza IR:	20-60 KHz
Accessori Inclusi	Alimentatore 5 Vdc,trasmettitore IR
Commutazione Sorgente	Nessuna
quantità per imballo	1/1
MER - dB	>40
Spurie di banda - dB	< -50
Connettore di Programmazione	USB Tipo B
Modulazione	16QAM,32QAM,64QAM,128QAM256QAM
Interfaccia di Programmazione	FTE CONFIGURATOR tramite PC
Regolazione livello di uscita - dB	20
Connettori	F
Slot Common Interface	2 CAM
Massimo assorbimento - mV	550 + Alim. LNB
Alimentazione - VDC	24
Dimensioni (L x H x P)	60 x 226 x 175
Quantità per Imballo	1/1