Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

OS100AL-1

OS100AL-1 PARABOLA ALL.100CM G - RIGIA 1PZ.



COD. ARTICOLO
OS100AL-1

LISTINO
€ 215,00

NOTA TECNICA

Antenna parabolica OFF SET in alluminio e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione.

APPLICAZIONI

Utilizzabile per la ricezione di un satellite in impianti medie/grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Antenna viene fornita in imballo da 1 pezzo.
- Riflettore in acciaio prezincato verniciato in poliestere anti corrosione
- All'interno tutti gli accessori di fissaggio.
- La staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferisce all'antenna una maggiore rigidità.
- Supporto AZ/EL in acciaio prezincato con doppio morsetto di fissaggio a palo
- Supporto LNB in acciaio copn adattatore plastico da 40 mm
- Viteria in acciaio inox da 13 mm.

DATI TECNICI

Frequenza di lavoro - GHz	10,7 ÷ 12,75
Efficienza - %	> 70

Guadagno @ 10,7 GHz - dB	38
Guadagno @ 11,7 GHz - dB	39,3
Guadagno @ 12,75 GHz - dB	39,4
Dimensioni - mm	1000 x 910
Rapporto F/D	0,64
Ø supporto LNB - mm	40
Angolo di elevazione - °	9° ÷ 65°
Ø attacco a palo - mm	30 ÷ 60
Colore riflettore	Epoxi-Poliester / RAL 7035 grigio chiaro
Materiale / spessore riflettore - mm	Alluminio/ 1
Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm	Acciaio prezincato a caldo / 2
Resistenza al vento @ 130 km/h - N	740
Peso riflettore + staffa - kg	7
Quantità imballo	1