Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

OR80SG-1

OR80SG-1 PARABOLA ACC. ANTRACI - TE IMB. 1PZ.



COD. ARTICOLO
OR80SG-1

LISTINO
€ 89,00

NOTA TECNICA

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione.

APPLICAZIONI

Utilizzabile per la ricezione di un satellite in impianti di piccole/medie dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Antenna viene fornita in imballo da 1 pezzo.
- Riflettore in acciaio prezincato,verniciato in poliestere anti corrosione
- All'interno tutti gli accessori di fissaggio.
- La staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferisce all'antenna una maggiore rigidità.

DATI TECNICI

Frequenza di lavoro - GHz	10,7 ÷ 12,75
Efficienza - %	> 70
Guadagno @ 10,7 GHz - dB	36

Guadagno @ 11,7 GHz - dB	37,5
Guadagno @ 12,75 GHz - dB	38,1
Dimensioni - mm	800 x 740
Rapporto F/D	0,64
Ø supporto LNB - mm	40
Angolo di elevazione - °	16° ÷ 56°
Ø attacco a palo - mm	30 ÷ 60
Colore riflettore	Epoxi-Poliester / RAL 7016 antracite
Materiale / spessore riflettore - mm	Acciaio prezincato / 1
Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm	Acciaio prezincato a caldo / 1,25
Resistenza al vento @ 130 km/h - N	550
Peso riflettore + staffa - kg	5,5
Quantità imballo	1