Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

OS100PROB-1

OS100PROB-1 PARAB.PROF.100CM A - L. BIANCA1PZ.

COD. ARTICOLO
OS100PROB-1

LISTINO
€ 395,00

NOTA TECNICA

Antenna parabolica OFF SET in alluminio e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione.

APPLICAZIONI

Utile per impianti centralizzati medio - grandi. Utile per installazione in prossimità di mare o laghi, e in zone ventose.

PUNTI DI FORZA

- Riflettore in alluminio verniciato in poliestere anti corrosione
- Supporto AZ/EL e LNB premontato in pezzo unico a doppio profilo in acciaio prezincato professionale
- Porta feed in alluminio pressofuso
- Dadi a farfalla e viti inox.

DATI TECNICI

Frequenza di lavoro - GHz	10,7 ÷ 12,75
Efficienza - %	> 70
Guadagno @ 10,7 GHz - dB	38,6

Guadagno @ 11,7 GHz - dB	39,4
Guadagno @ 12,75 GHz - dB	40,1
Dimensioni - mm	980 x 900
Rapporto F/D	0,66
Ø supporto LNB - mm	40
Angolo di elevazione - °	15° ÷ 57°
Ø attacco a palo - mm	30 ÷ 60
Colore riflettore	Epoxi-Poliester / RAL 7035 grigio chiaro
Materiale / spessore riflettore - mm	alluminio / 1
Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm	Acciaio zincato verniciato a polveri / 2,3
Resistenza al vento @ 130 km/h - N	853
Peso riflettore + staffa - kg	12,5
Quantità imballo	1