

TIT250

TIT250 TORRETTA INTERMEDIA MT. - 2,5 SERIE 250



COD. ARTICOLO

TIT250

LISTINO

€ 836,20

NOTA TECNICA

Tronco base o prolunga da 2,5 metri per tralicci Serie 250.

APPLICAZIONI

Nei tralicci della Serie 250 è necessaria l'installazione di tiranti a partire da 6 metri nel tronco terminale e in alcune configurazioni anche nei tronchi intermedi in base alla configurazione. Il progetto completo del calcolo strutturale deve essere realizzato da un tecnico qualificato considerando in ogni installazione il carico al vento degli elementi utilizzati nel sistema di sostegno delle antenne. Le condizioni di uso e montaggio dei prodotti devono essere verificate da professionisti specializzati.

PUNTI DI FORZA

- Possibilità di eseguire diverse combinazioni per raggiungere diverse altezze
- L'altezza massima è di 20 metri (compreso il palo inserito nel traliccio terminale).

DATI TECNICI

Elemento	intermedio
Altezza- m	2,5
Ø spessore tubo struttura - mm	19 x 1,8

Base struttura - mm	250 x 250 x 250
Ø fissaggio tubo min ÷ max - mm	-
Trattamento zincatura	elettrolitico
Peso - kg	10,3
Q.tà imballo singolo / multiplo - pz	1 / -
Materiale	Acciaio zincatura elettrolitica
Quantità imballo	1