

M1001LTE

M1001LTE PREAMP. PALO 2 IN. VH - F/UHF G.16DB



COD. ARTICOLO

M1001LTE

LISTINO

€ 53,20

NOTA TECNICA

Preamplicatore da palo a due ingressi VHF / UHF con passaggio di corrente.

APPLICAZIONI

Consente di amplificare il segnale con un elevato guadagno.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a bande separate VHF / UHF - Bassa figura di rumore. - Filtro 5G integrato. - Guadagno 16 dB - Massimo di uscita 115 dBµV - Alimentazione 12 VDC - Dotato di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo - 100% Made in Italy

DATI TECNICI

Ingressi	2 (VHF / UHF)
Banda di lavoro - MHz	47 ÷ 230 / 470 ÷ 694
N° uscite	1
Guadagno - dB	16 / 16

Regolazione - dB	16 / 16
Livello max d'uscita VHF/UHF - dB μ V	115
Figura di rumore - dB	≤ 2
Alimentazione - Vdc	12
Assorbimento - mA	60
Max. \varnothing attacco palo - mm	60
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Tipo di telaio	Zama con coperchi metallici
Tipo di contenitore	plastico
Temperatura funzionamento - $^{\circ}$ C	-10 \div 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	95 x 85 x 38
Peso - G	220
Q.tà imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2:2012