Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

HCA1122R

HCA1122R AMPLIF.LINEA 47-862 M - HZ 22DB

COD. ARTICOLO
HCA1122R

LISTINO
€ 52,70

NOTA TECNICA

Amplificatore di linea a un ingresso e un uscita per segnali in banda CATV con canale di ritorno, con guadagno di 22 dB e livello d'uscita di 111 dBuV , adatto per amplificare segnali in una tratta intermedia dell'impianto.

APPLICAZIONI

adatto per impianti ad un elevato numero di utenze anche come amplificatore di linea e in impianti d'albergo con pay-TV.

PUNTI DI FORZA

- Guadagno 22 e livelli massimi di uscita 111 dBµV
- Regolazione del guadagno 6 dB
- Alimentazione a 230 VAC con circuito automatico di protezione contro i corto circuiti
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

N° Ingressi	1
Bande	VHF + UHF
Range frequenza - MHz	47 ÷ 862
N° uscite	1

Guadagno - dB	22
Regolazione - dB	6
Regolazione pendenza - dB	-
Linea di ritorno - MHz	5 ÷ 65
Figura di rumore - dB	< 4
Livello max. uscita VHF / UHF - dBµV	111
Tensione di alimentazione - VAC	230
Consumo - W	3
Temperatura di funzionamento - ° C	- 10 ÷ 35
Dimensioni (L x A x P) - mm	70 x 110 x 40
Peso - g	385
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 60
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 303354, EN 50581, EN 642368-1