

# AMP541L4042

AMP541L4042 AMP.PALO4 IN BIII/ - 2140/4260/UHF



**COD. ARTICOLO**  
AMP541L4042

**LISTINO**  
€ 60,10

## NOTA TECNICA

Amplificatore da palo serie AMP a 4 ingressi BIII / 21-40 / 42-48 / UHF, con guadagno di 34 dB e livello d'uscita di 115/120 dB $\mu$ V, alimentazione a 12 V, completamente schermato e dotato di contenitore plastico antipioggia.

## APPLICAZIONI

Viene utilizzato per impianti medio piccoli; alimentazione tramite alimentatore LPS301 o LPS302 o LPS202

## PUNTI DI FORZA

- Elevato guadagno.
- Amplificazione separata VHF - UHF.
- Filtro 5G integrato
- Bassa figura di rumore.
- Regolazione del guadagno 20 dB
- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F
- Alimentazione 12 VDC
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo
- 100% made in Italy

## DATI TECNICI

Ingressi 4 (BIII / 21-40 / 42-48/ UHF)

Bande 174 ÷ 230 / 470 ÷ 630/ 638 ÷ 694 / 470 ÷ 694

N° uscite	1
Guadagno - dB	34 / 34 / 34 / 34
Regolazione guadagno - dB	20 / 20 / 20 / 20
Livello max. d'uscita digitale - dB $\mu$ V	115 / 120
Figura di rumore - dB	$\leq 4$
Tensione di alimentazione - VDC	12
Assorbimento - mA	150
Massimo diametro attacco palo - mm	60
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Tipo di telaio	Zama con coperchi metallici
Tipo di contenitore	Plastico
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	83 x 78 x 28
Peso - g	225
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2