

# AMK301L2

AMK301L2 AMP. 1 IN. BIII+UHF 2 - OUT 30DB



**COD. ARTICOLO**  
AMK301L2

**LISTINO**  
€ 57,70

## NOTA TECNICA

Amplificatore da palo serie AMK con singolo ingresso BIII+UHF, con guadagno di 30dB, 2 uscite e livello max. d'uscita di 115 dB $\mu$ V, alimentazione 12 V, completamente schermato dotato di contenitore plastico anti-pioggia.

## APPLICAZIONI

Indicato per piccoli e medi impianti. Alimentato con alimentatore LPS200 o LPS202.

## PUNTI DI FORZA

- Elevato guadagno.
- Amplificazione separata.
- massimo di uscita 115 dB $\mu$ V
- Regolazione del guadagno 20 dB
- Filtro LTE integrato.
- Tutti i modelli dispongono di due uscite
- Alimentazione 12 VDC erogabile simultaneamente su entrambe le uscite
- Dotati di case in plastica e fascetta fissaggio a palo
- 100% made in Italy

## DATI TECNICI

Descrizione	Amplificatore da palo serie AMK
Ingressi	1 ( BIII + UHF)

Bande	174 ÷ 790
N° uscite	2
Guadagno - dB	30 / 30
Regolazione guadagno - dB	20 / 20
Livello max. uscita VHF/UHF - dB $\mu$ V	115
Figura di rumore - dB	<= 4
Tensione alimentazione - VDC	12
Assorbimento - mA	100
Massimo diametro attacco palo - mm	60
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Tipo di telaio	Zama con coperchi metallici
Tipo di contenitore	Plastico
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P)	95 x 85 x 38
Peso - g	230
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2