

PIGSC2

PIGSC2 PIGTAIL 1 F.O. 2MT. CON - N. SC/APC



COD. ARTICOLO

PIGSC2

LISTINO

€ 2,20

NOTA TECNICA

Pigtail Fibra Ottica SM G.657.A2 di 900µm, con connettore SC/APC Lunghezza fibra 2 mt.

APPLICAZIONI

Il Pigtail viene utilizzato in tutti quei casi in cui si deve collegare un apparato TX o RX alla rete tramite giunzione.

PUNTI DI FORZA

- Realizzato con Fibra Ottica SM 9/125 G.657.A2.
- Dimensione della fibra di 900µm che conferisce alla fibra una maggiore versatilità sia meccaniche che di semplicità in fase di saldatura a fusione e installazione
- Diametro sottile.

DATI TECNICI

| | |
|-------------|------------------------------|
| Descrizione | Pigtail Fibra Ottica |
| Standard | EN 50173-1:2002, IEC 60794-1 |
| . | EN 60793-50 (EN 60794-2-50) |
| Fibra Tipo | Single mode SM G.657.A2 |

| | |
|---|----------|
| Diametro pigtail - μm | 900 |
| Lunghezza pigtail - m | 2 |
| Materiale guaina | LSZH |
| Colore Guaina Esterna | Bianca |
| Installazione | Interno |
| Colori fibra | 1 bianca |
| Resistenza max trazione in installazione - N | 60 |
| Resistenza max trazione in esercizio - N | 80 |
| Minimo raggio di curvatura modalit  statica - mm | 30 |
| Minimo raggio di curvatura modalit  dinamica - mm | 50 |
| Temperatura di installazione - $^{\circ}\text{C}$ | 0 ÷ 70 |
| Temperatura di esercizio - $^{\circ}\text{C}$ | 0 ÷ 70 |
| Temperatura di stoccaggio - $^{\circ}\text{C}$ | 0 ÷ 70 |
| Quantit  imballo - Pz | 12 |