**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# STOA4P10

## STOA4P10 BORC.STOA 8F PRECAB.4 - F 1L 10MT.CCA



**COD. ARTICOLO**
STOA4P10

**LISTINO**
€ 65,00

### NOTA TECNICA

**Borchie con 4 adattatori SC/APC con shutters colorati, precablate con 1 cavo ( a 8 fibre ottiche SM 9/125 - G.657.A2 da 250 µm) di lunghezza come la specifica del singolo articolo. Protezione teste con meshwork e pulling con gancio di traino in kevlar.**

### APPLICAZIONI

**Per facilitare l'istallazione sono state realizzate le Borchie STOA Precablate utilizzando Fibra Ottica Bright Core Indor Cable un cavo in fibra ottica molto flessibile e di dimensioni ridotte solo 2,8mm. Dispone di un sistema di avvolgimento con scheda dedicata per garantire un corretto raggio di curvatura delle fibre.**

### PUNTI DI FORZA

**- Dispone di 4 registri Adattatori SC/APC.**
**- Dispone di un sistema di avvolgimento.**
**- Dispone di un fissaggio sicuro del cavo.**
**- Punto di ingresso fibra su quattro lati.**
**- 4 Fibre Ottiche disponibili in lunghezze da 10mt.**
**- Protezione teste con Meshwork e pulling con gancio di traino.**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Descrizione | Borchia STOA precab. 4 F.O. 10mt |
| Standard | EN 60793-50 (EN 60794-2-50) |

| | |
|---|---|
| Numero fibre | 8 |
| Fibra Tipo | Single mode SM 9/125 G657-A2 |
| Diametro rivestimento fibra - um | 250 |
| SPECIFICHE COSTRUZIONE | |
| Guaina esterna | Bianca |
| Dimensioni guaina esterna - mm | 2,8 |
| Materiale guaina | LSZH |
| Colori fibra | Blu - Giallo - Rosso - Verde - Bianco- Viola - |
| | Arancio - Grigio |
| SPECIFICHE MECCANICHE | |
| Resistenza max trazione in installazione - N | 400 |
| Resistenza max trazione in esercizio - N | 200 |
| Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm | 10 |
| Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm | 45 |
| Resistenza allo schiacciamento costante su 10 cm | 100 N |
| Resistenza allo schiacciamento temporaneo su 10 cm | 500 N |
| Temperatura di installazione - C° | - 15 ÷ 40 |
| Temperatura di esercizio - C° | -20 ÷ 70 |
| Temperatura di stoccaggio - C° | -20 ÷ 70 |