

# STOA4P20

STOA4P20 BORCHIA STOA PRECAB.4 - F.O. 20MT.



**COD. ARTICOLO**

STOA4P20

**LISTINO**

€ 67,40

## NOTA TECNICA

Borchia con 4 adattatori SC/APC con shutter colorati, precablate con 1 cavo ( a 8 fibre ottiche SM 9/125 - G.657.A2 da 250 µm ) di lunghezza come la specifica del singolo articolo. protezione teste con meshwork e pulling con gancio di traino in kevlar.

## APPLICAZIONI

Per facilitare l'istallazione sono state realizzate le Borchie STOA Precablate utilizzando Fibra Ottica Bright Core Indor Cable un cavo in fibra ottica molto flessibile e di dimensioni ridotte solo 2,8mm. Dispone di un sistema di avvolgimento con scheda dedicata per garantire un corretto raggio di curvatura delle fibre.

## PUNTI DI FORZA

- Dispone di 4 registri Adattatori SC/APC.
- Dispone di un sistema di avvolgimento.
- Dispone di un fissaggio sicuro del cavo.
- Punto di ingresso fibra su quattro lati.
- 4 Fibre Ottiche disponibili in lunghezze da 20mt.
- Protezione teste con Meshwork e pulling con gancio di traino.

## DATI TECNICI

Descrizione	Borchia STOA precab. 4 F.O. 20mt
Standard	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)

N fibre	8
Fibra Tipo	Single mode SM 9/125 G657.A2
Diametro rivestimento fibra - um	250
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna - mm	2,8
Materiale guaina	LSHZ
Colori guaina	Blu - Giallo - Rosso - Verde - Bianco - Viola - Arancio - Grigio
SPECIFICHE MECCANICHE	
Resistenza max trazione in installazione - N	400
Resistenza max trazione in esercizio - N	200
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	10
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	45
Resistenza allo schiacciamento costante su 10 cm.	100
Resistenza allo schiacciamento temporaneo su 10 cm	500
Temperatura di installazione - C°	-15 ÷ 40
Temperatura di esercizio - C°	-20 ÷ 70
Temperatura di stoccaggio - C°	-20 ÷ 70