

DSCR54P

DSCR54P MULTISWITCH DSCR 5 IN4 - DER.TV PAS.



COD. ARTICOLO
 DSCR54P

LISTINO
 € 335,00

NOTA TECNICA

Multiswitch TV-SAT con protocollo dSCR che può operare sia in modalità legacy che SCR, arrivando a supportare fino a 16 frequenze pilota compatibili con decoder SKY e SKYQ.

APPLICAZIONI

Utile per fornire una distribuzione completa con tutti gli standard attuali in uso. Grazie a tale protocollo è possibile realizzare impianti con più uscite SCR o dCSS, utilizzando un solo cavo. Compatibile con decoder SKY e SKYQ.

PUNTI DI FORZA

- 5 ingressi, 5 uscite e 4 derivate - Derivate con commutazione automatica Legacy / SCR+dCSS - LED di stato funzionamento su ciascuna derivata - 16 user Band (4 SCR + 12 dCSS) - Bassa perdita di passaggio - Passaggio DC su tutte le porte SAT - Compatibili con SKY Q

DATI TECNICI

Numero ingressi	5
Numero derivate	4
Numero uscite	5

SATELLITE

Banda passante - MHz	950 ÷ 2150
Livello di ingresso - dBμV	74 ÷ 104
perdita di passaggio - dB	1,5
Isolamento SAT-SAT - dB	> 30
TERRESTRE	
Banda passante - MHz	5 ÷ 1000
Livello max. di ingresso- dBμV	-
Perdita in derivazione - dB	17
Guadagno / perdita di passaggio - dB	-4
DERIVATE	
Banda passante - MHz	88 ÷ 862 / 950 ÷ 2150
Frequenze dSCR (SCR + dCSS) - MHz	16 (4 SCR + 12 dCSS); SCR: 1210, 1420, 1680, 2040;
.	dCSS: 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550
.	1615, 1745, 1810, 1875, 1940
Standard supportati	Legacy SCR (EN 50494); dCSS (EN 50607)
Livello di uscita SAT in derivata - dB	Legacy: 76 - dSCR: 85, controllato tramite AGC
CARATTERISTICHE GENERALI	
Alimentazione LNB da derivata	Sì, su tutte le linee SAT (VL, HL, VH, HH)
Presa DC alimentazione	Sì
Alimentazione	Alimentatore PS20-3000 o linee passanti
.	VL, HL, VH, HH
Tensione di alimentazione - VDC	10 ÷ 20
Consumo di ciascuna derivata - mA	360
Temperatura di funzionamento - ° C	-20 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	223 x 143 x 50
Peso - g	655

Quantità imballo singolo / multiplo 1 / 12

Conforme alle norme EN 50083-2, EN 60065
