

# SML545P10

## SML545P10 MULTISWITCH 5 IN 4 D - ERIVATE -10DB



**COD. ARTICOLO**  
SML545P10

**LISTINO**  
€ 140,00

### NOTA TECNICA

Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, quattro uscite in derivazione con attenuazione tipica di 13 dB sul TV e 10 dB sul SAT.

### APPLICAZIONI

Nelle piccole installazioni è possibile utilizzare la serie SML senza amplificatore di testa SAT.

### PUNTI DI FORZA

- 5 ingressi, 5 uscite e 4 derivate - Miscelazione TV passiva - Attenuazione SAT in derivata 10 dB - Bassa perdita di passaggio - Ridotti consumi di corrente - Passaggio DC sulla VL - Dimensioni compatte

### DATI TECNICI

Numero ingressi	5
Numero derivate	4
Numero uscite	5
Banda passante - MHz	40 ÷ 862 / 950 ÷ 2150

Perdita in derivata - dB	SAT: 10
.	TERR. : 13
Perdita di passaggio - dB	SAT: 3
.	TERR. : 4
Isolamento ingressi - dB	> 28
Isolamento uscite - dB	> 25
Tipo di commutazione - V, KHz	14/18, 0/22
Alimentazione LNB da derivata	Sì, linea VL
Alimentazione	Da STB o iniettore e alimentatore IN1218 +
.	PS15-1100 sulla linea passante VL
Tensione di alimentazione - VDC	10 ÷ 18
Consumo - mA	45
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni ( L x A x P) - mm	104 x 85 x 28
Peso - g	221
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 6
Conforme alle norme	EN 50083 EN 50581
Quantità per imballo	1