

SML585P10

SML585P10 MULTISWITCH 5 IN 8 D - ERIVATE -10DB



COD. ARTICOLO
SML585P10

LISTINO
€ 228,00

NOTA TECNICA

Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, quattro uscite in derivazione con attenuazione tipica di 17 dB sul TV e 10 dB sul SAT.

APPLICAZIONI

Nelle piccole installazioni è possibile utilizzare la serie SML senza amplificatore di testa SAT.

PUNTI DI FORZA

- 5 ingressi, 5 uscite e 8 derivate - Miscelazione TV passiva - Attenuazione SAT in derivata 10 dB - Bassa perdita di passaggio - Ridotti consumi di corrente - Passaggio DC sulla VL - Dimensioni compatte

DATI TECNICI

Numero ingressi	5
Numero derivate	8
Numero uscite	5
Banda passante - MHz	40 ÷ 862 / 950 ÷ 2150

Perdita in derivata - dB	SAT: 10
.	TERR. : 17
Perdita di passaggio - dB	SAT: 3
.	TERR. : 4
Isolamento ingressi - dB	> 28
Isolamento uscite - dB	> 25
Tipo di commutazione - V, KHz	14/18, 0/22
Alimentazione LNB da derivata	Sì, linea VL
Alimentazione	Da STB o iniettore e alimentatore IN1218 +
.	PS15-1100 sulla linea passante VL
Tensione di alimentazione - VDC	10 ÷ 18
Consumo - mA	45
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	87 x 159 x 28
Peso - g	350
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 6
Conforme alle norme	EN 50083 EN 50581
Quantità per imballo	1