

# SML44SCR2

## MULTISWITCH IN CASCATA A 4 ING - RESSI SAT E 2 DERIVATE SCR



**COD. ARTICOLO**  
SML44SCR2

**LISTINO**  
€ 69,10

### NOTA TECNICA

Multiswitch SAT con Protocollo SCR con 2 uscite in grado di alimentare fino a 4 decoder SKY o 2 MYSKY per ogni uscita. Attivo sul SAT .

### APPLICAZIONI

Grazie alla bassa attenuazione di passaggio serie SML è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare, e grazie al suo protocollo SCR la possibilità con un solo cavo di distribuire il segnale SAT indipendente sino a 4 decoder o 2 MYSKY per ogni uscita SAT.

### PUNTI DI FORZA

Di dimensioni ridotte, si installano in scatole ad incasso piccole e consentono la stesura del cavo con curve leggere distribuendo il segnale senza alterare la qualità del segnale stesso. Compatibile con le frequenze SCR SKY - Regolazione di guadagno tramite trimmer

### DATI TECNICI

Frequenze (MHz)	950-2150
Tipo	SCR Attivo
Ingressi SAT	4

Uscite passanti SAT	4
N° derivate SAT	2
Frequenze pilota SCR (MHz)	1210, 1420, 1680, 2040
Attenuazione in derivazione (dB)	+2
Attenuazione in passaggio (dB)	- 1,5
Isolamento tra ingressi (dB)	50
Isolamento tra uscite (dB)	>25
Regolazione di Guadagno - dB	5 /-5
Livello max. ingresso SAT (dB)	88
Assorbimento max. (mA)	100
Alimentazione da ricevitore (Vcc)	12/18
Tipo connettori	F
Dimensioni (mm)	83 X 158 X 24
Quantità per imballo	1/1/6