

CSA420

CSA420 AMPLIFICATORE 4 IN 20/2 - 4DB 105DBUV



COD. ARTICOLO

CSA420

LISTINO

€ 155,00

NOTA TECNICA

Amplificatore in 1 IF di testa e di linea per multiswitch con banda di frequenza 950-2150 MHz, guadagno equalizzato da 14 a 24 dBµV, regolazione di guadagno indipendente per ogni polarità e livello d'uscita max 105 dB, viene alimentato con PS15-1100. Passaggio di corrente sulla VH.

APPLICAZIONI

Adatto per multiswitch serie SML.

PUNTI DI FORZA

- Regolazione guadagno per ogni ingresso
- Alto livello di uscita satellite
- Colorazione standard degli ingressi.

DATI TECNICI

Numero ingressi	4
Numero uscite	4
Banda di lavoro - MHz	950 ÷ 2150
Figura di rumore - dB	< 7

Guadagno - dB	20 ÷ 24
Pendenza - dB	4
Regolazione guadagno - dB	10
Livello max. uscita - dB μ V	105
Perdita di passaggio TV - dB	-
Alimentazione LNB - V / mA	15 / 500 sulle linee VH
Tensione di alimentazione - V	15 VDC
Consumo - mA	230
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	80 x 60 x 30
Peso - Kg	0,2
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 6
Conforme alle norme	EN 55083-2 EN 60065