



Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE) P.IVA E C.F. 01452920356 TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

MOD100HD

MOD100HD MODULATORE A/V COFDM/ - HD



COD. ARTICOLO
MOD100HD

LISTINO
€ 0,000

NOTA TECNICA

Modulatore digitale con un ingresso HDMI a DVB-T. Programmazione base da tastierino e programmazione avanzata da PC.

APPLICAZIONI

Questo apparecchio permette di prelevare una sorgente con risoluzione massima 1080p HDMI da un decoder, un DVD o un NVR e modularla in un mux terrestre mantenendo invariata la qualità del segnale.

PUNTI DI FORZA

- Codifica video MPEG-4 AVC / H.264 - Alta risoluzione 1920 x 1080p (Full HD) - MER minimo 30 dB

DATI TECNICI

Numero ingressi	1	
Numero uscite	1	
INGRESSI		
Ingresso 1	HDMI	

Ingresso 2	-
Codifica video	MPEG-4 AVC / H.264
Bitrate video - Mbps	5 ÷ 15
Max. risoluzione video	1920 x 1080p (Full HD)
Tipo connettore audio	HDMI
Codifica audio	MPG 1 Layer II / AAC / LC
Bitrate audio - Kbps	128 ÷ 384
USCITE	
Tipo di connettore	F femmina
Numero mux generati	1
Modulazione	DVB-T
Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM
Canali	C5 ÷ C12 / C21 ÷ C69
Banda - MHz	170 ÷ 230 / 470 ÷ 862 da modulatore
	47 ÷ 862 da PC
Larghezza di banda - MHz	6, 7, 8
Portanti	2K, 8K
Intervallo di guardia	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Livello massimo - dBμV	90
Regolazione livello - dB	15
MER - dB	31
Banda miscelata - MHz	174 ÷ 862
Perdita di inserzione - dB	2
ALTRE INFORMAZIONI	
Programmazione	Rapida: da display e 3 tasti

	Avanzata: da PC via porta USB
Sistemi operativi supportati	-
Funzione LCN	Sì
Funzioni porta USB	Programmazione avanzata
Alimentazione di uscita - VDC / mA	5 / 2000
Consumo - W	10
Temperatura di funzionamento - ° C	0 ÷ 45
Dimensioni (L x A x P) - mm	150 x 110 x 28
Peso - g	397
Quantità imballo singolo / multiplo	1/1
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 60728-11, EN 50581