

MOD200HD

MOD200HD MODULATORE A/V LOOP C - OFDM/HD



COD. ARTICOLO
MOD200HD

LISTINO
€ 309,00

NOTA TECNICA

Modulatore digitale con un ingresso HDMI a DVB-T e un'uscita loop HDMI per monitor di controllo. Programmazione base da tastierino.

APPLICAZIONI

Questo apparecchio permette di prelevare una sorgente con risoluzione massima 1080p HDMI da un decoder, un DVD o un NVR e modularla in un mux terrestre mantenendo invariata la qualità del segnale. Inoltre grazie alla sua uscita HDMI loop permette di tenere un monitor di controllo nelle vicinanze della sorgente.

PUNTI DI FORZA

- Codifica video MPEG-4 AVC / H.264
- Alta risoluzione 1920 x 1080p (Full HD)
- Possibilità di settaggio LCN
- Possibilità di programmazione in BIII e UHF.
- Livello di uscita regolabile
- MER minimo 30 dB.

DATI TECNICI

INGRESSI

N° Ingressi HDMI

1, HDMI tipo A femmina

Versione HDMI	V. 1.3
Compatibilità HDCP	Sì, V. 1.4
Codifica video	MPEG-4 AVC / H.264
Bitrate video - Mbps	Auto (8 ÷ 18)
Max. risoluzione video	1920 x 1080p @60fps
Codifica audio	MPEG 1 Layer II
Bitrate audio - Kbps	64, 96, 128, 196, 256, 320
Ingressi RF	1, RF femmina
Banda miscelata RF IN - MHz	47 ÷ 862
Perdita di inserzione - dB	4
USCITE	
Uscite HDMI	1, HDMI tipo A femmina
Uscite RF	1, F femmina
Numero mux generati	1
Modulazione	DVB-T
Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM
Canali	C5 ÷ C12 / C21 ÷ C60
Frequenza - MHz	170 ÷ 230 / 470 ÷ 790
Larghezza di banda - MHz	7 / 8
Portanti	8K
Intervallo di guardia	1/32
FEC	7/8
Livello - dB μ V	75 ÷ 110
Regolazione livello - dB	35
MER - dB	> 31

ALTRE INFORMAZIONI

Programmazione	Da display 1,2 e tasti
Funzione LCN	Sì
Porte USB	1, per aggiornamenti software
Alimentazione esterno - VDC / A	12 / 2
Temperatura di funzionamento - ° C	0 ÷ 45
Dimensioni (L x A x P) - mm	200 x 100 x 55
Peso - Kg	0,8
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Peso - g	698
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 60728-11, EN 50581