

# KITLOG345L1

KITLOG345L1 LOG+MX20-LOG+LPS20 - 0 - 1PZ.



**COD. ARTICOLO**  
KITLOG345L1

**LISTINO**  
€ 79,90

## NOTA TECNICA

KITLOG345L1 composto da antenna LOG345LTE, alimentatore 12V LPS200, amplificatore da palo 1 ingresso BIII+UHF MX20-LOG.

## APPLICAZIONI

Consente di realizzare impianti di piccole dimensioni fino a 15/20 punti presa circa.

## PUNTI DI FORZA

- Kit completo e semplice da installare. - Ideale per le zone dove i segnali in BIII e in UHF vengono trasmessi da un'unica direzione.

## DATI TECNICI

ANTENNA LOG345LTE	.
N° Elementi	30
Banda	BIII + UHF
Canali	BIII: 5 - 12 / UHF: 21 - 60

Range di frequenza - MHz	BIII: 174 - 230 / UHF: 470 - 790
Guadagno massimo - dBi	BIII: 9 dB / UHF: 11 dB
AMPLIFICATORE DA PALO MX20-LOG	.
Ingressi	1
Bande	BIII + UHF
Guadagno - dB	BIII: 20 / UHF: 20
Regolazione guadagno - dB	BIII: 15 / UHF: 15
Livello max d'uscita - dB $\mu$ V	105
ALIMENTATORE LPS200	.
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	350
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60