

CT3045

CT3045 DISTRIBUTORE HDMI 1 IN - 4 OUT CON IR



COD. ARTICOLO
CT3045

LISTINO
€ 127,80

NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di inviare una sorgente ad alta definizione a quattro monitor/tv differenti supportando una risoluzione massima di 4K@60Hz e il 3D. In questo prodotto è incorporata la funzione IR e inoltre supporta la funzione di gestione EDID.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter inserire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali più sorgenti in grado di visualizzarle su un unico terminale.

PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 4. - Funzionamento automatico. - Supporta versione HDCP 2.2. - Supporta versione HDMI 2.0. - Supporta funzione IR (sugli OUT 2, 3 e 4). - Installazione semplice. - Supporta il 3D. - Dimensioni compatte - Compatibile con segnali video 4k@60Hz.

DATI TECNICI

Descrizione	Distributore HDMI 1 in - 4 out con supporto IR
Ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina

Uscite	5
Tipo di connettore	4 HDMI tipo A femmina, 1 Jack 3,5 mm femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	600 / 6,0
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì (solo output 1)
Supporto funzione EDID	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	DTS-HD, Dolby-trueHD, DTS, Dolby-AC3, DSD
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	7
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	-5 ÷ 55 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-15 ÷ 65 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	220 x 24 x 75 / 530
Contenuto della confezione	Distributore HDMI 1x4
.	Alimentatore 5 VDC / 2 A
.	Manuale d'uso