Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

CT3536

CT3536 CONVERTITORE VGA + AUDI - O A HDMI



COD. ARTICOLO
CT3536

LISTINO
€ 29,00

NOTA TECNICA

Convertitore VGA-HDMI consente di convertire il segnale VGA e il segnale audio che riceve in ingresso in un segnale HDMI in uscita.

APPLICAZIONI

Adatto in quelle situazioni in cui si dispone di sorgente VGA ma si necessita l'utilizzo dell'HDMI. Utile nell'utilizzo in show rooms, classi, sale conferenza etc.

PUNTI DI FORZA

- Compatto e facile da installare
- Supporta le risoluzioni fino a 1080p@60Hz
- Non ha perdite di segnale.

DATI TECNICI

Descrizione	Convertitore VGA + audio - HDMI
Numero ingressi	2
Tipo di connettore	VGA femmina / jack 3,5 mm femmina
Massima distanza in ingresso	15 m con cavo VGA

Numero uscite	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / velocità di banda - MHz/Gbps	165 / 1,65
Versione HDMI	1.2
Versione HDCP	1.2
Supporto Deep Color	8 / 10 / 12
Gamma di frequenze - Hz	600 / 18
Risoluzioni video supportate in ingresso	1920x1080@60Hz, 1360x768@60Hz, 1280x1024@60Hz,
.	1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x768,
.	800x600@60Hz, 640x480@60Hz, 720x400@85Hz
Risoluzioni video supportate in uscita	480p@60Hz, 720p@60Hz, 1080p@60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM2
Alimentazione - VDC	5 via cavo micro USB in dotazione
Consumo - W	2,5
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / -10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Tipo di contenitore	ABS
Dimensioni (L x A x P) - mm	62 x 20 x 55 / 40
Quantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	Convertitore VGA-HDMI
.	Cavo alimentazione USB/micro USB
.	Manuale d'uso