

# DISHDMI2W

## DISHDMI2W DISTRIBUTORE HDMI 1X - 2



**COD. ARTICOLO**  
DISHDMI2W

**LISTINO**  
€ 23,40

### NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su due monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo.

### APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali un'unica sorgenti su più monitor che abbiano un ingresso HDMI.

### PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 2.
- Funzionamento automatico.
- Installazione semplice.
- Supporta il 3D.
- Dimensioni compatte.
- Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

### DATI TECNICI

Descrizione	Distributore HDMI 1 in - 2 out
Ingressi	1

Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	225 / 2,25
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	No
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
Codifiche audio supportate	DTS-HD, Dolby True HD, DTS Dolby-AC3, DSD, HD(HBR)
Alimentazione - VDC	5 VDC via cavo micro USB in dotazione
Consumo - mA	350
Temperatura - ° C / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - ° C / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	62 x 12 x 51 / 25
Contenuto della confezione	- Distributore HDMI 1x2
	- Cavo alimentazione USB/micro USB
.	Manuale d'uso