Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

EXTLANIR

EXTLANIR EXTENDER HDMI LAN 60M - CON IR



COD. ARTICOLO
EXTLANIR

LISTINO
€ 110,00

NOTA TECNICA

L'extender EXTLANIR consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite cavo LAN come sistema di distribuzione punto a punto cioè da un trasmettitore ad un solo ricevitore (Soluzione 1:1).

APPLICAZIONI

Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale HDMI su un singolo cavo cat. 6/6a/7 fino a 60 metri. - Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR. - Dimensioni compatte. - Tasti RESET su trasmettitoree ricevitore per gestione potenza del segnale in base alla lunghezza del cavo LAN utilizzato. - Installazione Plug & Play, non richiede nessuna configurazione.

DATI TECNICI

Descrizione	Extender HDMI-LAN con supporto IR, 60 metri
Numero ingressi trasmettitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero uscite trasmettitore	2

Tipo di connettore	RJ45 femmina / Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo uscita - m	60 su cat. 6/6a/7
Numero ingressi ricevitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina / Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza max cavo ingresso - m	60 su cat 6/6a/7
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	165 / 1,65
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Max risoluzione video supportata - Hz	1080p@60
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPC, Dolby Digital, DTS, Dolby-True HD, DTS-HD
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR	Supporta 20-60 kHz, ma il TX & RX IR
.	supportano 38 kHz
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto (soluzione 1:1)
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	5 totale
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	RX e TX: 81 x 26 x 48 / 242

Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-LAN
.	Ricevitore extender LAN-HDMI
.	Cavo trasmettitore IR
.	Cavo ricevitore IR
.	2 alimentatori 5 VDC / 2 A
.	Manuale d'uso