

MATR42

MATR42 MATRICE HDMI 4X2 4K@60H - Z.



COD. ARTICOLO
MATR42

LISTINO
€ 134,80

NOTA TECNICA

La MATR42 è una matrice HDMI a 4 ingressi e 2 uscite consente di visualizzare una qualsiasi delle quattro sorgenti su uno dei due monitor collegati oppure può lavorare come splitter per mostrare la stessa fonte su 2 display contemporaneamente. I segnali audio analogico R/L e digitale SPDIF possono essere estratti dal segnale HDMI. Supporta segnali video 3D e 4K.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con più terminali (TV/Monitor), permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. Utile e molto utilizzato per le sale scommesse, attività commerciali, pareti dimostrative.

PUNTI DI FORZA

- Selezione indipendente delle sorgenti da visualizzare sulle 2 uscite. - Prolunga IR per selezione delle sorgenti da visualizzare via telecomando. - Possibilità di estrarre il segnali audio analogico R/L e digitale SPDIF dal HDMI. - Predisposizione per installazione a parete/muro.

DATI TECNICI

| | |
|-------------|---------------------------|
| Descrizione | Matrice HDMI 4 in - 2 out |
| Ingressi | 5 |

| | |
|--|--|
| Tipo di connettore | 4x HDMI tipo A femmina, jack 3,5 mm femmina |
| Uscite | 2 |
| Tipo di connettore | HDMI tipo A femmina |
| Tipo di commutazione | Manuale |
| Interfaccia di commutazione manuale | Pulsanti / Telecomando |
| Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps | 340 / 10.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Versione HDCP | 1.3 |
| Compatibile 3D | Sì |
| Compatibile HDMI CEC | Sì |
| Compatibile Deep Color | Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale |
| Gamma di frequenze - Hz | 24/25/30/50/60 |
| Massima risoluzione video supportata | 4K@30Hz |
| Risoluzioni video supportate | 480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz, |
| . | 1080i/p@50/60Hz, 2160p@24/25/30 Hz |
| Codifiche audio supportate | standard, DSD (Direct Stream Digital) e |
| | HD audio (HBR) |
| Alimentazione - VDC/A | 5 / 2 |
| Consumo - W | 10 |
| Temperatura / Umidità di utilizzo - C° | 0 ÷ 60 / 0 ÷ 90% (senza condensa) |
| Temperatura / Umidità di stoccaggio - C° | 0 ÷ 60 / 0 ÷ 90% (senza condensa) |
| Tipo di contenitore | Metallico |
| Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g | 86 x 213 x 19 / 390 |
| Installazione | Desktop / parete |
| Contenuto della confezione | Matrice HDMI 4 x 2 |
| . | Telecomando |

| | |
|---|-----------------------------------|
| . | Alimentatore 5 VDC / 2 A |
| . | Cavo audio R/L + cavo audio SPDIF |
| . | Cavo ricevitore IR |
| . | Manuale d'uso |
