

DISHDMI16W

DISHDMI16W DISTRIBUTORE HDMI 1 - IN 16 OUT



COD. ARTICOLO
DISHDMI16W

LISTINO
€ 277,80

NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su sedici monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali un'unica sorgenti su più monitor che abbiano un ingresso HDMI.

PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 16. - Funzionamento automatico. - Installazione semplice. - Supporta il 3D. - Compatibile con segnali video 4K@30Hz.

DATI TECNICI

Descrizione	Distributore HDMI 1 in - 16 out
Ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	16

Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	340 / 3,4
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.4
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	No
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	30/50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@30Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@30Hz
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD
Alimentazione - VDC/A	12 / 5
Consumo - W	18
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	258 x 27 x 111 / 744
Contenuto della confezione	Distributore HDMI 1x16
.	Alimentatore 12 VDC / 5 A
.	Manuale d'uso