

CAVHDMI

CAVHDMI CONVERTITORE AV COMPOS - ITO A HDMI



COD. ARTICOLO
CAVHDMI

LISTINO
€ 40,00

NOTA TECNICA

Mini Convertitore da Component + Audio L/R (3 x RCA) a HDMI, permette la conversione di un video analogico Component ed audio stereo analogico verso una uscita HDMI per il collegamento a terminali HD.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter convertire un segnale A/V analogico SD di una sorgente in un segnale HDMI in alta definizione per un collegamento ad un tv/monitor HD.

PUNTI DI FORZA

- Facile da installare.
- Dimensioni ultra compatte.
- Uscita commutabile tra 720p e 1080p.
- Up-scaling video a 720p/1080p.

DATI TECNICI

INGRESSI	
numero ingressi	2 (1 CVBS, 1 S-VIDEO)
Tipo di connettore	3x RCA femmina, S-VIDEO femmina

Massima distanza in ingresso	5 m con cavo RCA
USCITE	
Numero uscite	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina, Jack 3,5 mm femmina
VIDEO	
Larghezza - MHz / Velocità di banda - Gbps	165 / 1,65
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.3
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50 / 60
Risoluzioni video supportate in ingresso	PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
Risoluzioni video supportate in uscita	720p@60Hz, 1080p@60Hz
AUDIO	
Codifiche audio supportate	-
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione - VDC / A	5 / 1
Consumo - W	5
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura - ° C / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - ° C / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) - mm m/ Peso - g	112 x 70 x 23 / 90
Contenuto della confezione	- Convertitore RCA-HDMI
.	- Cavo micro USB di alimentazione
.	- Manuale d'uso

PUNTI DI FORZA

- Dimensioni ultra compatte

.

- Facile da installare

.

- Upscaling video a 720p / 1080p
