

EXTMINI

EXTMINI MINI EXTENDER HDMI - L - AN 50M



COD. ARTICOLO
EXTMINI

LISTINO
€ 79,80

NOTA TECNICA

Il mini extender EXTMINI composto dalla coppia trasmettitore e ricevitore permette di estendere il collegamento tra due dispositivi fino a 50 metri tramite cavo cat. 6/6a/7, in maniera facile e veloce. La leggerezza e la praticità, unite alle dimensioni ridotte, permettono di collegare in maniera semplice ed immediata sorgenti video HD come decoder, lettori Blu-ray, PC e DVR/NVR a tv/proiettori/monitor remoti. Ideale per locali pubblici, commerciali, studi, uffici, sale conferenza e applicazioni domestiche.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per distribuire un segnale HDMI di una sorgente sino a 50m con cavo CAT 6. Soluzione ideale per uso domestico o show rooms , sale conferenze, sicurezza.

PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale HDMI su un singolo cavo cat. 6/6a/7 fino a 50 metri.
- Dimensioni miniaturizzate.
- Installazione Plug & Play, non richiede nessuna configurazione.

DATI TECNICI

Descrizione	Mini Extender HDMI - LAN, 50 m
Numero ingressi trasmettitore	1

Tipo di connettore	HDMI tipo A maschio
Numero uscite trasmettitore	1
Tipo di connettore	RJ45 femmina
Lunghezza massima cavo in uscita - m	50 su cat. 6/6a/7
Numero ingressi ricevitore	1
Tipo di connettore	RJ45 femmina
Lunghezza massima cavo in ingresso - m	50 su cat. 6/6a/7
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A maschio
Velocità di banda - Gbps	10,2
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Supporto Deep Color	No
Massima risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzione video supportate	480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz
.	1080i/p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	Stereo L/R
Supporto segnali IR	No
Tipi di collegamenti supportati	Punto - Punto 1:1
Alimentazione - VDC	5 via cavo micro USB in dotazione
Consumo - W	5
Tipo di materiale	ABS
Dimensioni (L x A x P) - mm / Peso - g	TX: 62 x 27 x 17 / 18

	RX: 62 x 27 x 17 / 17
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 50 / 0 ÷ 90 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 70 / 0 ÷ 90 (senza condensa)
Contenuto della confezione	Mini trasmettitore extender HDMI - LAN
.	Mini ricevitore extender LAN - HDMI
.	2 cavi di alimentazione micro USB da 80 cm
.	Manuale d'uso
.	Manuale d'uso
