

DISHDMI2WPRO

DISHDMI2WPRO DISTRIBUTORE HDMI - 1X2 4K@60HZ



COD. ARTICOLO
DISHDMI2WPRO

LISTINO
€ 55,00

NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su due monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo supportando fino ad una risoluzione massima di 1080p@60Hz.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter inserire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali più sorgenti in grado di visualizzarle su un unico Terminale.

PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 2.
- Funzionamento automatico.
- Supporta versione HDCP 2.2.
- Supporta versione HDMI 2.0.
- Installazione semplice.
- Supporta il 3D.
- Dimensioni compatte.
- Compatibile con segnali video 4K@60Hz.

DATI TECNICI

Descrizione

Distributore HDMI professionale 1 in - 2 out

Ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	2
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	600 / 6,0
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	Sì
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - W	5
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - C°	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g	116 x 19 x 54 / 164
Contenuto della confezione	Distributore HDMI 1x2
.	Alimentatore 5 VDC / 2 A
.	Manuale d'uso