

DISHDMI2WPRO

DISHDMI2WPRO DISTRIBUTORE HDMI - 1X2 4K@60HZ



COD. ARTICOLO
DISHDMI2WPRO

LISTINO
€ 56,50

NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su due monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo supportando fino ad una risoluzione massima di 4K@60Hz.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter inserire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali più sorgenti in grado di visualizzarle su un unico Terminale.

PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 2.
- Funzionamento automatico.
- Supporta versione HDCP 2.2.
- Supporta versione HDMI 2.0.
- Installazione semplice
- Supporta il 3D.
- Dimensioni compatte.
- Compatibile con segnali video 4K@60Hz.

DATI TECNICI

Descrizione

Distributore HDMI professionale 1 in - 2 out

| | |
|--|---|
| Ingressi | 1 |
| Tipo di connettore | HDMI tipo A femmina |
| Uscite | 2 |
| Tipo di connettore | HDMI tipo A femmina |
| Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps | 600 / 6,0 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Versione HDCP | 2.2 |
| Compatibile 3D | Sì |
| Supporto funzione HDR | Sì |
| Supporto funzione HDMI CEC | No |
| Supporto Deep Color | Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale |
| Gamma di frequenze - Hz | 50/60 |
| Massima risoluzione video supportata | 4K@60Hz |
| Risoluzioni video supportate | 480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 2160p@50/60Hz |
| Codifiche audio supportate | LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD |
| Alimentazione - VDC/A | 5 / 1 |
| Consumo - mA | 450 |
| Temperatura / Umidità di utilizzo - C° | 0 ÷ 70 / 10 ÷ 85% (senza condensa) |
| Temperatura / Umidità di stoccaggio - C° | -10 ÷ 80 / 5 ÷ 90% (senza condensa) |
| Tipo di materiale | Metallico |
| Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm/g | 128 x 24 x 53 / 140 |
| Contenuto della confezione | Distributore HDMI 1x2 Alimentatore 5 VDC / 1 A Manuale d'uso |