

DISHDMI4WPRO

DISHDMI4WPRO DISTRIBUTORE HDMI - 1X4 4K@60HZ



COD. ARTICOLO
DISHDMI4WPRO

LISTINO
€ 65,50

NOTA TECNICA

Questo dispositivo consente di visualizzare su quattro monitor/tv il segnale di una sorgente. Il distributore invia il segnale che riceve in ingresso su entrambe le uscite equalizzandolo e amplificandolo supportando fino ad una risoluzione massima di 4K@60Hz.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per poter distribuire nel proprio ambiente domestico/attività commerciali un'unica sorgenti su più monitor che abbiano un ingresso HDMI.

PUNTI DI FORZA

- Distributore 1 x 4.
- Compatibile con i segnali video 4@60Hz
- Funzionamento automatico.
- Supporta versione HDCP 2.2.
- Supporta versione HDMI 2.0.
- Installazione semplice.
- Supporta il 3D.
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

Descrizione

Distributore HDMI professionale 1 in - 4 out

Ingressi	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Uscite	4
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Larghezza / Velocità di banda - MHz/Gbps	600 / 6,0
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDR	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	No
Supporto Deep Color	Sì, fino a 36 bit totali / 12 bit per canale
Gamma di frequenze - Hz	50/60
Massima risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@50/60Hz, 576i/p@50/60Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080i/p@50/60Hz, 2160p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD,Dolby True HD
Alimentazione - VDC/A	5 / 2
Consumo - mA	650
Temperatura - C° / Umidità di utilizzo - %	0 ÷ 70 / 10 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura - C° / Umidità di stoccaggio - %	-10 ÷ 80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm	178x24x66
Peso - g	230
Contenuto della confezione	Distributore HDMI 1x4
.	Alimentatore 5 VDC / 2 A
.	Manuale d'uso