

EXTLANIR4K

EXTLANIR4K EXTENDER HDMI 4K LA - N 60M CON IR



COD. ARTICOLO
EXTLANIR4K

LISTINO
€ 195,00

NOTA TECNICA

L'extender EXTLANIR4K formato dalla coppia trasmettitore e ricevitore permette di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo cat. 6/6a/7. In questo modo è possibile effettuare la trasmissione di segnali UHD / 4K a distanze notevoli.

APPLICAZIONI

Adatto per effettuare la trasmissione di segnali UHD/4K a distanze notevoli senza degradazione di qualità. Si tratta della soluzione ideale per uso domestico, show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenze, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale UHD 4K@60Hz da HDMI a singolo cavo cat. 6/6a/7 fino a 60 metri.
- Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR.
- Installazione Plug&Play, non richiede nessuna configurazione
- Facile da installare
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

Numero ingressi trasmettitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina

Numero uscite trasmettitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina, Jack 3,5 mm femmina
Lunghezza massima cavo uscita - m	60m su cat. 6/6a/7 per 4K@60Hz
Numero ingressi ricevitore	3
Tipo di connettore	RJ45 femmina, Jack 3,5 mm femmina, HDMI tipo A femmina
Lunghezza massima cavo ingresso - m	60m su cat. 6/6a/7 per 4K@60Hz
Numero uscite ricevitore	2
Tipo di connettore	RJ45 femmina, HDMI tipo A femmina
Larghezza/Velocità di banda - MHz/Gbps	600 / 6
Versione HDMI	2.0
Versione HDCP	2.2
Compatibile 3D	No
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenza - Hz	24/25/30/50/60
Supporto Deep Color	8 / 10 / 12
Massima risoluzione video supportata	4K@60Hz
Risoluzioni video supportate	480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@50/60Hz 1080i/p@50/60Hz, 2160p@24/25/30/60Hz
Codifiche audio supportate	DTS / Dolby / LPCM
Supporto segnali IR	Sì
Range di frequenza segnali IR - kHz	20 ÷ 60
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto (soluzione 1:1)
Alimentazione - VDC / A	5 / 1
Consumo - W	TX: 1,75 RX: 1
Tipo di materiale	Metallico

Dimensioni - mm	TX: 94x84x24 RX: 94x84x24
Peso - g	TX: 223 RX: 223
Temperatura di utilizzo -°C / stoccaggio - %	-15 ÷ 55 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Umidità di utilizzo -°C / stoccaggio - %	-10 ÷ 70 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
QUantità imballo - pz	1
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-LAN
.	Ricevitore extender LAN-HDMI
.	1 cavo trasmettitore IR
.	1 cavo ricevitore IR
.	2 alimentatori 5 VDC / 1 A
.	Manuale d'uso