

EXTWMINI

EXTWMINI MINI EXTENDER HDMI WI - RELESS 20M



COD. ARTICOLO
EXTWMINI

LISTINO
€ 400,00

NOTA TECNICA

L'extender EXTWMINI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite wireless come sistema di distribuzione punto a punto cioè da un trasmettitore ad un solo ricevitore (Soluzione 1:1) fine ad un massimo di 20 metri in campo aperto senza ostacoli.

APPLICAZIONI

Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

PUNTI DI FORZA

- Estende un segnale HDMI in Full HD 1080p in Wireless a 5,8 GHz fino a 20 metri in campo libero.
- Dimensioni miniaturizzate
- Installazioni più semplici e ordinate, nessun cavo tra trasmettitore e ricevitore.
- Ingombro minimo date le ridotte dimensioni
- Immune ad interferenze di altri dispositivi wireless 2,4 GHz
- Possibilità di installazioni aparte.
- Installazione Plug & Play, non richiede nessuna configurazione.

DATI TECNICI

Descrizione	Mini Extender HDMI-Wireless, 20 metri
Numero ingressi trasmettitore	1

Tipo di connettore	HDMI tipo A maschio
Numero uscite trasmettitore	1
Tipo di connettore	Wireless
Lunghezza max cavo uscita - m	20 wireless a 5 GHz con standard IEEE802.11 ac
.	(in campo aperto senza ostacoli)
Numero ingressi ricevitore	1
Tipo di connettore	Wireless
Lunghezza max cavo ingresso - m	20 wireless a 5 GHz con standard IEEE802.11 ac
.	(In campo aperto senza ostacoli)
Numero uscite ricevitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A maschio
Larghezza / Velocità di banda - Mbps	802.11n, modulazione OFDM: fino a 300
Versione HDMI	1.4
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	Sì
Supporto funzione HDMI CEC	No
Gamma di frequenze - GHz	5,470 ÷ 5,725
Supporto Deep Color	Sì, fino a 24 bit totali / 8 bit per canale
Max risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz,
.	1080p@50/60Hz
Codifiche audio supportate	Stereo L/R
Ritardo - ms	<= 200
Supporto segnali IR	No
Tipi di collegamenti supportati	Punto-Punto (soluzione 1:1)
Alimentazione - VDC	5 tramite cavo micro USB

Consumo - W	TX: <2,5, RX: <2,5
Tipo di materiale	Plastico
Dimensioni (L x A x P) / Peso - mm / g	TX e RX: 84 x 15 x 33 / 30
Temperatura / Umidità di utilizzo - °C	0 ÷ 40 / -10 ÷ +60 (senza condensa)
Temperatura / umidità di stoccaggio - °C	-10 ÷ +80 / 5 ÷ 90 (senza condensa)
Contenuto della confezione	Mini Trasmettitore extender HDMI-Wireless
.	Mini Ricevitore extender Wireless-HDMI
.	2 cavi di alimentazione USB-micro USB da 1 m
.	1 cavetto prolunga HDMI da 20 cm
.	Manuale d'uso
.	Manuale d'uso