


SF2

SF2 DIVISORE PLUG IN 2 VIE 5÷2 - 400MHZ-CC



COD. ARTICOLO

SF2

LISTINO

€ 7,07

NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a due uscite con attenuazione tipica di 4 dB.

APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Bassa perdita di passaggio
- Alta efficienza di schermatura garantita
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Dimensioni ultra compatte.

DATI TECNICI

N° uscite	2
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB	3,6
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	4
Tipo di connessione	morsetto
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB	22
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	19
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 70 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	9
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	55 x 25 x 17
Peso - g	68
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 200
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 50581