Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

SF3B

SF3B DIVISORE SF3 ASSIALE IN B - OX DA PALO



COD. ARTICOLO
SF3B

LISTINO
€ 10,90

NOTA TECNICA

Divisore da palo induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2400 MHz, a tre uscite con attenuazione tipica di 7,5 dB.

APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più uscite. Installato sul palo con contenitore protettivo per creare più montanti distribuendo il segnale in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo.

DATI TECNICI

Frequenza - MHz	5 ÷ 2400
N° uscite	3
Return loss	12

Isolamento uscite - dB	> 20
Perdita di passaggio - dB	TV : 7,5 / SAT: 11
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	85 x 90 x 35
Peso - g	150
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 50
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 50083-4,
.	EN 60065, EN 60728-11