

# SF4B

## SF4B DIVISORE SF4 ASSIALE IN B - OX DA PALO



### COD. ARTICOLO

SF4B

### LISTINO

€ 13,27

### NOTA TECNICA

Divisore da palo induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2400 MHz, a quattro uscite con attenuazione tipica di 9 dB.

### APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più uscite. Installato sul palo con contenitore protettivo per creare più montanti distribuendo il segnale in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo F
- Dotati di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo.

### DATI TECNICI

Frequenza - MHz	5 ÷ 2400
N° uscite	4
Return loss	12

Isolamento uscite - dB	>20
Perdita di passaggio - dB	TV : 9 / SAT: 12
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	115 x 90 x 35
Peso - g	180
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 50
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 50083-4,
.	EN 60065, EN 60728-11